



## ŪDENSIZTURĪGS AKRILA PRODUKTS

**SETIPOL** ir elastīgs hidroizolācijas pārklājums, kura pamatsastāvā ir polimēra sveķi un pigmenti. Produkts rada stipru, vienmērīgu un gludu pārklājumu.

## PIELIETOJUMS

- Jumtu, terašu, balkonu u.c. hidroizolācijai
- TECNOFOAM poliuretāna putu aizsardzībai pret UV staru iedarbību

Patēriņš	± 2 kg/m <sup>2</sup> (1,5 mm pārklājuma biezums)
Lipīguma izzušanas laiks pie 23 °C	± 1 stunda
Nākamās kārtas uzklāšana pie 23 °C	± 24 stundas
Atšķaidīšana Uzklāšanas metode	Ūdens Ota, krāsošanas rullis, bezgaisa krāsošanas iekārtas



## PRIEKŠROCĪBAS

- Produkts ir īpaši elastīgs – pagarinājums vairāk kā 300%.
- Lieliska saķere un pielāgojamība. Pateicoties šķidrās pastas konsistencei, produkts viegli pielāgojas dažādām virsmām un ir viegli uzklājams arī grūti aizsniedzamās vietās. Ciešais pārklājums nodrošina lielisku hidroizolāciju.
- Lieliski piemērots lietošanai uz nepārtrauktām virsmām.
- Produkts ļauj izveidot vienmērīgu, līdzenu virsmas pārklājumu un novērš darba kļūdas šuvēs.
- Iztur lielu temperatūras amplitūdu – no -20 °C līdz + 90 °C, nezaudējot elastību, ūdensnecaurlaidību un noturību pret laikapstākļu ietekmi.

## IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Produktu lieto jumtu u.c. konstrukciju hidroizolācijai.

## PATĒRIŅŠ



2 kg. /m<sup>2</sup>

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Uzklāt ar otu, krāsošanas rulli vai bezgaisa krāsošanas iekārtām.
- Virsmai jābūt sausai un tīrai no netīrumiem, sūnas, taukiem.
- Pārbaudiet, vai virsma ir brīva no liekām detaļām.
- Pirmo produkta kārtu uz flīžu vai betona virsmām atšķaidīt ar ūdeni (15%), lai uzlabotu virsmas sasūkšanos un saķeri ar produktu.
- Uzklāt pirmo kārtu ar 0.750 kg/m<sup>2</sup> patēriņu, pilnībā pārklājot stikla šķiedras armatūru. Ļaut nožūt.
- Uzklāt otro kārtu ar 0.750 to 1 kg/m<sup>2</sup> patēriņu. Kopumā produkta patēriņam ir jābūt 2 kg/m<sup>2</sup>, tādēļ ir nepieciešams uzklāt trešo pārklājuma kārtu.
- Neuzklāt produktu temperatūrās zem 5 °C vai lietainā laikā. Neuzklāt uz virsmām, kuru temperatūra pārsniedz 45 ° C.

## PIEEJAMIE TOŅI

Balts, pelēks, zaļš, sarkans, koši zils, melns.

## ATMOSFĒRAS STABILITĀTE

Skat. drošības datu lapu (DDL).

## IETAKOJUMS

Metāla tvētnes, svars – 25 kg.

