



DESMOPOL UN TECNOTOP ŠĶĪDINĀTĀJS

DESMOSOLVENT ir īpaši piemērots DESMOPOL poliuretāna membrānas un TECNOTOP alifātisko pārklājumu atšķaidīšanai (pēc nepieciešamības atkarībā uzklāšanas metodes), kā arī ierīču un instrumentu tīrīšanai.

PIELIETOJUMS

- Īpaši piemērots DESMOPOL poliuretāna membrānas un TECNOTOP 2C/2CP alifātisko laku atšķaidīšanai.
- Ieteicams izmantot ierīču un instrumentu tīrīšanai.

Patēriņš	2 l /25 kg DESMOPOL
Blīvums	0,980 ± 0,020 kg / l
Tonis	Caurspīdīgs



PRODUKTA FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Tonis: caurspīdīgs
- Patēriņš: atkarīgs no pievienotā produkta
- Blīvums: 0.869 + / - 0.020 kg /l
- Uzliesmošanas punkts: 27 ° C
- GOS (vidēji): 869.9 g /l

IEPAKOJUMS



25l tvertnes.



PIEEJAMIE TOŅI

Bezkrāsains.

SMARŽA

Standarta.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši, uzglabājot sausā vietā 5- 25° C temperatūrā. Pēc iepakojuma atvēršanas produkts jāizlieto nekavējoties.

UZGLABĀŠANA UN PĀRVADĀŠANA

Skat. pārvadāšanas instrukciju.

